



UNIn-ground

BBP340 LED220/WW 3W 20D 100-240V

UNIn-ground - 220 lm - 3 W - 3000 K

UNIn-ground ürün ailesi güç, ışın açısı, renk sıcaklığı vb. bakımından eksiksiz bir yukarı doğru aydınlatma yelpazesi sunar. Amacı daha fazla güvenlik ve rahatlıkla mekanınızı farklı kılmaktır. Alüminyum muhafazalı, kompakt ve sağlam tasarıma sahip su geçirmez konnektörlerin tümünün amacı kurulumdan sonra fazla bakım yapmadan uzun süreli çalışmayı sağlamaktır. Su geçirmez konnektör daha fazla kurulum kolaylığı ve kurulum maliyetinden tasarruf etmenizi sağlar. RGB (mono RGB), yüksek kaliteli beyaz ışıktan farklı olarak DMX512 kod çözücünün iç kısmında yer alır.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Işık kaynağı rengi	730 sıcak beyaz
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır
Tertibat dahildir	Evet
Optik kapak/lens türü	G [Glass]
Kontrol arabirimi	-
Bağlantı	3 kutuplu vidalı bağlantı bloğu
Kablo	3 kutuplu konektörlü 0,3 m uzunluğunda kablo
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Alev alma işareti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
CE işareti	-
Light source engine type	LED

Bakıma elverişlilik sınıfı	C sınıfı, servis uygulanabilir parçaları olmayan aydınlatma armatürü, servis uygulanamaz
----------------------------	--

Işık Teknik Ayrıntıları

Standart eğim açısı üstten montaj	-
-----------------------------------	---

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	100 to 240 V
Giriş Frekansı	50 veya 60 Hz
Güç Faktörü (Min)	0.4

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
--------------------	-----------

UNIIIn-ground

Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbon
Montaj cihazı	RMR [Recessed mounting box round]
Optik kapak/lens kaplaması	Şeffaf
Genel yükseklik	125 mm
Genel çap	100 mm
Renk	Steel

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP67 [Toz girmesine karşı korumalı, su sızdırmaz]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK10 [20 J vandal-resistant]

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Initial luminous flux	220 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	73 lm/W
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	>70

Başlangıç renk türü	(0.434, 0.403)SDCM \leq 5
Başlangıç giriş gücü	3 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	-40 to +50 °C
-------------------------	---------------

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871951494824299
Sipariş ürün adı	BBP340 LED220/WW 3W 20D 100-240V
EAN/UPC - Ürün	8719514948242
Sipariş kodu	94824299
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	8
Material Nr. (12NC)	911401755332
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,410 kg



Boyutlu çizim



Product Type	Ø, mm	H, mm
BBP340	100	140
BBP341	120	145
BBP342	140	150
BBP343	180	175
BBP344	250	185

BBP340 LED220/WW 3W 20D 100-240V

